

GARA FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 2

POSIZIONE	DESCRIZIONE	MISURE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA
	SCAFFALATURA/ARMADI METALLICI				
1	SCAFFALATURA in alluminio antibatterico certificata n. 4 ripiani regolabili e lavabili. Base su ruote portata superiore 1200kg	Cm 100X40X210h	1	€ 250,00	€ 250,00
		Cm 100X50X210h	1	€ 580,00	€ 580,00
2	SCAFFALATURA in alluminio antibatterico certificata n. 4 ripiani regolabili e lavabili. Base su piedini. Portata superiore 335 kg	Cm 100X40X200h	1	€ 550,00	€ 550,00
		Cm 100X50X200h	1	€ 530,00	€ 530,00
3	ARMADIO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI, dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. Certificazioni UNI 8596/84 UNI 8597/84 Resistenza della struttura . UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione	Cm 120 X45X 200 h	1	€ 700,00	€ 700,00
		Cm 150 X45X 200 h		€ 750,00	€ -
		Cm 180 X45X 200 h	2	€ 200,00	€ 400,00
4	ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO spessore 4mm, dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. Certificazioni UNI 8596/84 UNI 8597/84 Resistenza della struttura UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione. UNI 121501-1/01 Prova di frammentazione	Cm 120 X45X 200 h	2	€ 880,00	€ 1.760,00
		Cm 150 X45X 200 h	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
		Cm 180 X45X 200 h	4	€ 1.100,00	€ 4.400,00
5	SOPRALZO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI, dotato di n. 1 ripiano in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso	Cm 120 X45X 90 h	2	€ 450,00	€ 900,00
		Cm 150 X45X 90 h	2	€ 500,00	€ 1.000,00
		Cm 180 X45X 90 h	2	€ 550,00	€ 1.100,00
6	SOPRALZO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO spessore 4mm, dotato di n. 1 ripiano in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso.	Cm 120 X45X 90 h	2	€ 600,00	€ 1.200,00
		Cm 150 X45X 90 h	2	€ 650,00	€ 1.300,00
		Cm 150 X45X 90 h	2	€ 700,00	€ 1.400,00
7	<p>ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI 160 LITRI DI PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI REI 90 CERTIFICATO SECONDO LE NORME EN 14470-1, EN 16121, EN 16122: Dimensioni esterne: mm 1200x640x1950h Dimensioni interne: mm 1053x495x1731h Peso : kg 380 Volume interno circa 902 litri realizzato in acciaio spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C. Colbentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica. Scocca interna in materiale antigraffio resistente ai prodotti corrosivi. Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione fumi freddi e caldi. Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50°C. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm. 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 14 litri. Portata del ripiano kg. 80. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 40 litri. Sistema di chiusura di sicurezza interno brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Cerniere interne a cardine, anti scintilla, poste sulla lunghezza delle porte. Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio. Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio Manuale d'uso e manutenzione.</p>	Dimensioni esterne: mm 1200x640x1950h	2	€ 4.530,00	€ 9.060,00

8	ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO DI STOCCAGGIO PER PRODOTTI INFIAMMABILI, COMBURENTI E VERNICI CM. 53X50X100h: Armadio di sicurezza monoblocco di stoccaggio per prodotti infiammabili, comburenti e vernici cm. 53x50x100h spessore 10/10 verniciatura ottenuta con polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200° C dopo un lavaggio di fosfatazione e sgrassaggio - griglie di aereazione/riciclo aria sui fianchi e sul cappello - n. 2 ripiani interni zincati regolabili in altezza di cm. 50x47 - ampie feritoie con rete metallica - dispositivo di messa a terra - vasca di raccolta mm. 70h - cartelli di segnalazione pericolo: presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme di sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i - Dimensioni esterne (LxPxH) cm: 53x50x10 - Colore: giallo RAL1004 (Giallo) - Installazione: monoblocco - Conformità: adatti allo stoccaggio di prodotti infiammabili, comburenti, vernici; ISO 9001; D.Lgs. 81/08.	Dimensioni interne: mm 1053x495x1731h	4	€ 300,00	€ 1.200,00
9	ARMADIO A PORTE BATTENTI realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Porte fornite di serratura con maniglia ad incasso. Ripiani in lamiera nr. 4, regolabili in altezza tramite ganci zincati.	Cm 100 x 50 x 200 h	2	€ 600,00	€ 1.200,00
10	ARMADIO SPOGLIATOIO CON DOPPIO SCOMPARTO SPORCO PULITO in lamiera non inferiore a mm. 6/10, con feritoie frontali in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polveri epossipoliestere. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Completo di 1 mensola e 1 asta portagruce, tramezza sporco, maniglia in metallo lucchettabile, Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta, Porta cartellino stampato su anta. Certificazioni UNI 9227:2006 resistenza alla corrosione UNI 9428:1989 determinazione della resistenza alla graffiatura UNI 9429:1989 resistenza agli sbalzi di temperatura Tipologia ad 1 posto, 2 posti, 3 posti	Cm 40 x 50 x 180 h	66	€ 320,00	€ 21.120,00
		Cm 80 x 50 x 180 h	2	€ 450,00	€ 900,00
		Cm 120 x 50 x 180 h	2	€ 520,00	€ 1.040,00
11	CLASSIFICATORE METALLICO/ARMADIO PER ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE monoblocco a 2 cassetti. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata. Predisposto per l'inserimento di cartelle a lettura verticale con interesse da cm 33 o cm 39. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche. Classificatore costruito in lamiera di prima scelta presso piegata, successivamente verniciate con polveri epossidiche con essiccazioni al forno. Corredato di serratura per la chiusura temporanea di tutti i cassetti. Corredato di un sistema antiribaltamento che consente l'apertura di un cassetto.	cm 47x62x71h	2	€ 210,00	€ 420,00
12	CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 4 cassetti. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata. Predisposto per l'inserimento di cartelle a lettura verticale con interesse da cm 33 o cm 39. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche. Classificatore costruito in lamiera di prima scelta presso piegata, successivamente verniciate con polveri epossidiche con essiccazioni al forno. Corredato di serratura per la chiusura temporanea di tutti i cassetti. Corredato di un sistema antiribaltamento che consente l'apertura di un cassetto.	Cm47x62x132h	2	€ 250,00	€ 500,00
		TOT.			€ 51.600,00*

*importo complessivo a base asta lotto 2 come risultante dal ricalcolo conseguente allo stralcio delle voci evidenziate in giallo.

L'operatore economico dovrà produrre, dichiarazione di conformità, certificazioni del produttore sui parametri CAM omologazione con riferimento ai prodotti offerti.