

Prot. n. 2915

del 08.06.2025

**INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI, DISTINTA IN N. 1 LOTTO UNICO E INDIVISIBILE, DA DESTINARE A VARIE UU.OO. DI ENTRAMBI I PRESIDII DI QUEST'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA**

Si rende noto che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania intende procedere ad una indagine di mercato, al fine di avviare eventuale procedura d'acquisto, per la fornitura di arredi sanitari, distinta in n. 1 lotto unico e indivisibile, da destinare a varie UU.OO. di entrambi i Presidii di quest'ARNAS Garibaldi di Catania di cui nel dettaglio si allegano le caratteristiche tecniche;

Con il presente avviso si intende effettuare apposita indagine esplorativa di mercato al fine di verificare:  
-l'esistenza di operatori economici in grado di fornire tutti i prodotti presenti nel lotto unico ed indivisibile oggetto del presente avviso;  
-la congruità dei prezzi indicati nel Capitolato;

Obiettivo della presente indagine di mercato, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2014/24 art. 32, non è l'aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e comunque la consultazione degli operatori economici al fine sopra sinteticamente enunciato.

I quantitativi e le misure specificate rappresentano il presumibile fabbisogno in ragione delle attuali esigenze tecniche di quest'Amministrazione e, pertanto, hanno valore indicativo e non tassativo.

Non è consentito in questa fase presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.

Le manifestazioni di interesse dovranno, pertanto, pena l'irricevibilità, indicare con esattezza e completezza se l'Operatore Economico ritiene di poter presentare legittimamente la propria candidatura.

Si precisa che l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.

Potranno riscontrare la presente indagine di mercato gli operatori economici iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:

**REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023;

**REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tramite piattaforma digitale <https://www.net4market.com/> entro il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 15.04.2025**.

Si invita a specificare eventuali criticità che impediscano la partecipazione alla fornitura oggetto del presente avviso.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste alla dott.ssa Stella Noemi, Assistente amministrativo Settore Provveditorato, tel. 0957594845, [nstella@arnasgaribaldi.it](mailto:nstella@arnasgaribaldi.it).

**L'Istruttore**

dott.ssa Noemi Stella



**Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato**  
Dott. Ing. Valentina Russo



LOTTO 1				
VOCE	Descrizione prodotto richiesto	Misure indicative	Quantità	prezzo unitario stimato (IVA esclusa)
a	<b>COMODINO PER DEGENZA</b> Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco con ruote. Dotata di vani laterali portabottiglie e porta asciugamani. Ante e frontali del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno. Basamento in pressofusione di alluminio verniciato, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti con anelli in gomma idonei per preservare i pavimenti morbidi (es. in legno o pvc). La scocca deve essere addizionata con antibatterico additivato nella massa. Ampia gamma di colori a scelta del committente (almeno tre colori).	47x47x80circa	1	€ 500,00
b	<b>CARRELLO SERVITORE PAZIENTE PER DEGENZA CON TAVOLO INTEGRATO E ACCOPPIABILE AL COMODINO PER DEGENZA</b> Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco con ruote. Basamento in pressofusione di alluminio verniciato, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti. Ruote piroettanti con anelli in gomma idonei per preservare i pavimenti morbidi (es. in legno o pvc). La scocca deve essere addizionata con trattamento antibatterico additivato nella massa. Il Piano deve essere scorrevole e facilmente abbattibile in posizione verticale. Il carrello servitore deve essere integrabile con il comodino per degenza in modo da costituire un unico elemento. I colori della scocca e del basamento devono essere abbinati a quelli del comodino per degenza a scelta del committente.	850x400x830-1080circa	1	€ 200,00
c	<b>SEDIA SEMPLICE ERGONOMICA</b> Sedia in monoscocca di polipropilene. Struttura 4 gambe in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche. La seduta deve avere bordi arrotondati per evitare traumi accidentali. L'ARREDO DEVE ESSERE CERTIFICATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 o 2 (corredato di omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). ampia gamma di colori (almeno tre colori).	40x45x84circa	1	€ 80,00
d	<b>TAVOLO RETTANGOLARE DEGENZA 1</b> Tavolo 90x55cm. bordo ABS con gambe verniciate h 75cm. Il piano deve essere composto da pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 30 mm, idrofugo e rivestito con laminato plastico antibatterico lavabile avente superficie brillante di spessore almeno 0.9 mm I bordi perimetrali devono essere realizzati in ABS spessore 3 mm e arrotondati per evitare traumi accidentali. Le gambe del tavolo devono essere tonde, di diametro non inferiore a 60 mm, di acciaio verniciato a polveri epossidiche resistenti agli agenti disinfettanti tipici dei prodotti usati per la sanificazione in ambiente ospedaliero. Le gambe devono essere dotate di piedino registrabile fino a 2.5 cm. Il tavolo deve permettere l'inserimento della carrozzina offrendo massima praticità e comodità di utilizzo. L'intero mobile deve essere realizzato con pannelli a bassa emissione formaldeide E1 per utilizzo in ambiente ospedaliero. Ampia gamma di colori a scelta del committente (almeno tre colori)	90x55x75circa	1	€ 300,00
e	<b>TAVOLO RETTANGOLARE DEGENZA 2</b> Tavolo 120x55cm bordo ABS con gambe verniciate h 75cm. Il piano deve essere composto da pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 30 mm, idrofugo e rivestito con laminato plastico antibatterico lavabile avente superficie brillante di spessore almeno 0.9 mm I bordi perimetrali devono essere realizzati in ABS spessore 3 mm e arrotondati per evitare traumi accidentali. Le gambe del tavolo devono essere tonde, di diametro non inferiore a 60 mm, di acciaio verniciato a polveri epossidiche resistenti agli agenti disinfettanti tipici dei prodotti usati per la sanificazione in ambiente ospedaliero. Le gambe devono essere dotate di piedino registrabile fino a 2.5 cm. Il tavolo deve permettere l'inserimento della carrozzina offrendo massima praticità e comodità di utilizzo. L'intero mobile deve essere realizzato con pannelli a bassa emissione formaldeide E1 per utilizzo in ambiente ospedaliero. Ampia gamma di colori a scelta del committente (almeno tre colori)	120x55x75circa	1	€ 350,00
f	<b>ARMADIO DEGENZA 1 POSTO - 1 ANTA CON MENSOLE E APPENDERIA</b> Scocca realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Anta a battente spess. 20mm e a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico antibatterico lavabile, spessore pannello 20mm, e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 110° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate con polveri epossidiche. L'interno deve essere formato da 2 ripiani (una basso e uno alto) e una appenderia. Basamento su telaio in acciaio verniciato completo di piedini regolabili diam.50mm.circa L'intero mobile deve essere realizzato con pannelli a bassa emissione formaldeide E1 per utilizzo in ambiente ospedaliero. Ampia gamma di colori a scelta del committente (almeno tre colori)	45x45x180circa	1	€ 400,00
g	<b>POLTRONA DA RIPOSO</b> con movimento a gas dello schienale sincronizzato con il gambale, facilmente azionabile tramite leve bilaterali poste al di sotto della seduta e facilmente raggiungibili sia dal paziente che dall'operatore. Il rivestimento deve essere in ecopelle lavabile. I braccioli imbottiti e sagomati per un migliore contenimento, devono essere regolabili ed abbattibili mediante pulsanti laterali in modo da agevolare l'accesso alla poltrona. Posteriormente deve essere presente un maniglione di spinta al fine di poter movimentare con facilità il paziente. Le leve bilaterali poste ai lati della seduta devono essere facilmente azionabili da seduti. Pedana poggiatesta di chiudibile. Telaio realizzato interamente in acciaio verniciato. Seduta realizzata in multistrato con imbottitura a densità differenziata per offrire il massimo confort anche per un uso prolungato. Lo schienale deve essere dotato di supporto lombare al fine di permettere una comoda seduta al paziente anche per tempi prolungati. La base deve essere completa di ruote grandi di cui due fisse e due piroettanti, con freno nella parte posteriore, dotate di anelli in gomma idonei per preservare i pavimenti morbidi (es. in legno o pvc) Larghezza sedile 54 cm circa/Profondità sedile 45 cm circa/Altezza della seduta da terra 52 cm circa/Braccioli regolabili in altezza da 48 a 71 cm circa/Schienale inclinabile da 95° a 160°/Poggia gambe da -90° / 10° - Portata massima 150 kg circa. IL MOBILE IMBOTTITO DEVE ESSERE CERTIFICATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (corredato di omologazione 1IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Ampia gamma di colori a scelta del committente (almeno tre colori).	74x90x142circa	1	€ 750,00
h	<b>TAVOLO SERVITORE</b> basamento antiribaltamento di facile inserimento alla struttura del comodino a 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di freno, vassoio stampato in ABS termoformato, con spigoli arrotondati anti trauma,antigraffio, completo di bordo perimetrale per contenimento liquidi, scorrevole orizzontalmente, struttura metallica verniciata regolabile in altezza tramite colonna telescopica a pompa a gas con comando a pulsante range altezza da cm 88 a 115 cm. IGNIFUGO CLASSE1	60x45x90/110circa	1	€ 280,00
i	<b>ASTA PORTA FLEBO</b> colonna in acciaio inox diametro non inferiore ai 25 mm con morsetto di fissaggio per regolare l'altezza ( range da 150 ai 220 cm circa ) basamento antiribaltamento a 5 razze con 5 ruote piroettanti gemellate di cui 2 dotate di freno, porta flebo superiore con 4 ganci curvi antigancio alle estremità. Carico sicuro equamente distribuito non inferiore ai 15 KG		1	€ 80,00
j	<b>ASTA PORTA FLEBO</b> struttura in alluminio. Base plastica a 5 razze con ruote. Almeno 2 ganci in materiale plastico, portata massima 5 kg circa per gancio		1	€ 45,00
m	<b>ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO IN LAMIERA DI ACCIAIO SALVASPAZIO</b> con serratura a chiave	36x35x180 circa	1	€ 100,00
n	<b>LETTINO VISITA AD UNO SNODO</b> Struttura in metallo verniciato con resine epossidiche, piano visita ad uno snodo con schienale regolabile, imbottitura altezza minima cm 9 e rivestimento in ecopelle lavabile. Piedini con terminali in gomma idonei a preservare il pavimento in pvc. La struttura deve essere dotata di porta rotolo posizionabile sia nella parte dei piedi che in quella dello schienale. IL MOBILE IMBOTTITO DEVE ESSERE CERTIFICATO IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (corredato di omologazione 1IM rilasciata dal Ministero dell'Interno di validità corrente e di dichiarazione di conformità riferita allo specifico mobile imbottito rilasciata dal produttore come specificato nella relativa omologazione ministeriale). Ampia gamma di colori a scelta del committente (almeno tre colori)	180x60x77circa	1	€ 800,00

Le norme generali da osservare per le forniture, con riferimento agli specifici campi di applicazione di ciascuna di esse, sono le seguenti:

**UNI 10352:2020 Arredamenti per ambienti sanitari- UNI EN 14470-1:2005 Sicurezza degli arredi ospedalieri- UNI EN 12720 Arredi. Resistenza e Durabilità D.M. 18-09-2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private-Titolo2-punto3.2- Reazione al fuoco dei materiali D.M. 26-06-1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e s.m.i. D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. -Certificazioni CE (Conformità Europea) gli arredi ospedalieri devono essere conformi alle normative europee e portare il marchio CE che attesta la loro conformità a tutte le direttive europee applicabili, incluse quelle relative alla sicurezza, igiene e resistenza.**